

Anker SOLIX Solarbank Multisystem

Die Rundum-Lösung für ein Leben ohne Stromkostenstress



Telefon: (DE) +49 (800) 000 2522

E-Mail: support@anker.com

Hinweis: Produktspezifikationen und Details können ohne Vorankündigung geändert werden. Besuche die offizielle Anker SOLIX Website für aktuelle und genaue Informationen.



LinkedIn Webseite

Bis zu **80%** Stromkosten gespart
in **4** Jahren ausgeglichen



Kosten,
die klein anfangen.
Energie,
die mit dir wächst.



Für bis zu 4 Solarbank-Geräte

4,8 kW | **14,4 kW** | **64,5 kWh**
AC-Ausgang | PV-Eingang | Kapazität

Mit der Power von
Anker Intelligence™



E-Auto-Ladeports



| Anker SOLIX Power Dock

Schuko-Anschluss (AC-Ausgang und -Eingang)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	16AAC
Max. AC-Ausgangsleistung	3,6kW
EV 7,4kW (Einphasenstrom)	
Normale Spannung	L + N + PE 230VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	7,4kW
EV 11kW / 22kW (Dreiphasenstrom)	
Normale Spannung	L1 + L2 + L3 + N + PE 400VAC, 50Hz/60Hz
Max. AC-Ausgangsstrom	32AAC
Nenn-AC-Ausgangsleistung	22kW
Garantie	10 Jahre
Lebensdauer	15 Jahre
IP-Schutzklasse	IP54
Nettogewicht	11 kg
Abmessungen	429 x 174,5 x 345mm

| Im Lieferumfang

